



## Fiche Information Produit

# DEGRIP PLUS (Aérosol) DEGRIPPANT LUBRIFIANT

Révision N° 2  
Date : 23-08-11

### DESCRIPTION

**DEGRIP PLUS** est un dégrissant-lubrifiant polyvalent haute performance.

**DEGRIP PLUS** est particulièrement adapté pour faciliter le démontage de toutes pièces métalliques oxydées.

**DEGRIP PLUS** fait office de :

- > **Dégrissant**
- > **Nettoyant**
- > **Dégoudronnant**
- > **Lubrifiant**

**DEGRIP PLUS** possède des agents chassant l'humidité (Water Repellant) assurant ainsi une bonne protection corrosion .

**DEGRIP PLUS** est compatible avec les plastiques, les élastomères et les peintures.

**DEGRIP PLUS** est propre, non gras, garanti sans silicone ni solvants chlorés.

---

### DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour lubrifier, désoxyder, nettoyer, protéger toute pièce métallique : assemblage vissé, rotule, axe, glissière, chaîne de transmission, cannelure...

Particulièrement recommandé pour les industries mécaniques (maintenance industrielle, automobile, plomberie, atelier, service d'entretien général)

---

### PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	:	Translucide ambré
Etat physique	:	Liquide
Odeur	:	Végétale, naturelle
Masse Volumique à 20°C	:	784 kg / m <sup>3</sup>
Viscosité à 25°C	:	1,33 mm <sup>2</sup> /s
Teneur en aromatiques	:	0
Teneur en benzènes	:	0
Teneur en Chlore	:	0
Teneur en soufre	:	0
ODP (Ozone Depleting Potential)	:	0

---

### MISE EN ŒUVRE

Agiter avant usage.

**Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux solvants organiques.**

Bien se laver les mains après utilisation.

#### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)



## **STOCKAGE ET DUREE DE VIE**

Durée de vie : 24 mois sous conditions de stockage suivantes :

- en intérieur
- en milieu sec
- à des températures comprises entre +10 et +40°C
- en absence de poussière et d'exposition aux intempéries pour protéger des étiquettes et le récipient de la détérioration.
- avec les capots sur les aérosols afin d'éviter la contamination.

Bien agiter l'aérosol avant emploi

---

---

## **CONDITIONNEMENT**

Aérosol 400ml

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**

Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)