

Fiche Technique

ECONOSTITCH®

Tissu d'arrachage nylon non enduit avec traceurs rouges

■ DESCRIPTION

L'Econostitch® est un tissu d'arrachage en nylon à traceurs rouges pour un repérage plus facile sur la pièce avant et après cuisson. Il réduit ainsi le risque de laisser du tissu sur la pièce.

Nos tissus d'arrachage Econo sont utilisés dans l'infusion de résine ou dans le processus de stratification par voie humide. L'Econostitch® facilite ou élimine le ponçage ou l'utilisation de produits abrasifs sur le stratifié.

■ AVANTAGES

- Les tissus d'arrachage se retirent des pièces laminées en apportant une surface texturée et en réduisant les temps de finition et de ponçage.
- Les tissus d'arrachage économiques réduisent considérablement le coût des processus de mise sous vide.
- Les traceurs rouge permettent de rendre le tissu plus visible et ainsi de réduire le risque d'oubli après cuisson.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Température maximale d'utilisation	190°C
Type de fibres	Nylon
Poids	88 g/m ²
Épaisseur	0,152 mm (0,006 pouce)
Couleur	Blanc
Traceur	Rouge
Extractables	<0,5 % en poids
Durée de vie	Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C

■ DIMENSIONS

Largeur	Longueur	Conditionnement
152 cm (60 pouces)	274 m (300 yards)	1 rouleau

■ REMARQUES

- La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au processus utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.
- Une découpe au "couteau chaud" (bords soudés) est possible sur demande avec un minimum de commande de 1 rouleau.
- Non recommandé pour une utilisation avec les résines phénoliques.

Dernière mise à jour : 2015-08-04

Nom du chapitre : Tissus d'arrachage